

Mini

Sportfedersätze/Sport Performance Springs

Bestell-Nr. part no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C ①-⑧	Tiefl. bis ca. mm approx. lowering	Feder-Kennzeichnung spring marking
29343-1	Mini, Mini One	Typ R50 (R52/R53), alle/all, ohne/without "John Cooper Works GP"	01>02/02	12	30	VA 29343 VA HA 29343 HA
29343-2	Mini, Mini One, Mini One D, Mini Cooper, Mini Cooper S	Typ R50 (R52/R53), alle/all, ohne/without "John Cooper Works GP"	03/02>	12	30	VA 29343 VA 03/2002 HA 29343 HA
29343-2	Mini Cabrio/Convertible	Typ R50 (R52), alle/all, ohne/without "John Cooper Works GP"	2004>	12	30	VA 29343 VA 03/2002 HA 29343 HA
29192-1	Mini alle/all	Typ R50 (R52/R53), Sportabstimmung/sport version ohne/without "John Cooper Works GP"	03/02>	12	35	VA 29192 VA HA 29192 HA
29090-1 Mit ABE*	Mini Cooper+Cooper S	Typ Mini-N (facelift), R56 Mini/-One/-Cooper/-Cooper D/-Cooper S	11/06>	12	30	VA 29090 VA HA 29090 HA
NEU 29090-2 Mit ABE*	Mini Clubman	Typ Mini-N, (R55)	10/07>	12	35	VA 29090 VA HA 29090 HA weiß

Stabilisatoren/Anti-roll-bars

Bestell-Nr. set-no.	Fahrzeugtyp type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise note	Kennzeichnung marking	Ø mm Ø mm	verstellbar adjustable	Achse axle
33338-1	Mini, Mini One, Mini One D, Cooper, Cooper S, inkl. Cabrio/ Convertible	Typ R50, Mini (Beim Mini One+Mini D ohne serienmäßiges Sportfahrwerk ist kein HA-Stabi verbaubar !/for Mini One and Mini D without sport suspension no rear axle stabilizer can be fitted) ohne/without "John Cooper Works GP"	2001>	55,60	VA: 33338 VA HA: 33338 HA	VA:27 HA:18	nein/no 2x	VA+HA

Cup-Kit Sportfahrwerke/Cup-Kit-Sport-Suspension-Kit/Cup-Kit Komfortfahrwerke/Comfort-Suspension-Kit

Bestell-Nr. order no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C ①-⑧	ca. Tieferlg. mm approx. lowering	Dämpfer-Nr. part-No. shocks	Rebound rebound	Federn-Nr./Kennz. part-No. springs
31040-1	Mini, Mini One, Mini One D, Cooper, Cooper S, inkl. Cabrio/ Convertible	Typ R50, VA+HA härteverstellbar, HA nur im ausgebauten Zustand/ FA+RA damping force adjustable, RA only adjustable if shock absorber is taken apart from the car. ohne/without "John Cooper Works GP", tiefe/low Version	03/02>	22,32	VA: 50 VA: 50 HA: 30	F16-1031-01 F16-1032-01 K16-1033-01	30 mm 30 mm -	31040 VA1 31040 VA1 31040 HA1
NEU 31040-2	Mini, Mini One, Mini One D, Cooper, Cooper S, inkl. Cabrio/ Convertible	Typ R50, VA+HA härteverstellbar, HA nur im ausgebauten Zustand/ FA+RA damping force adjustable, RA only adjustable if shock absorber is taken apart from the car. ohne/without "John Cooper Works GP", normale/normal Version	03/02>	22,32	VA: 35 VA: 35 HA: 20	F16-1031-01 F16-1032-01 K16-1033-01	30 mm 30 mm -	31040VA2 31040VA2 31040HA2

Monotube Gewindefahrwerke höhenverstellbar/Monotube coil-overs height adjustable

Bestell-Nr. part-no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C ①-⑧	Tieferleg. ca. lowering appr. in mm	Dämpfer-Bestell-Nr. order-no. of shocks VA/FA HA/RA	Hauptfeder Bestell-Nr. main spring order no.	Zusatzfeder Bestell-Nr. helper spring order no.
29338-2	Mini, Mini one, Mini one D, Cooper, Cooper S, inkl. Cabrio/Convertible	Typ R50,52,53+Mini ohne/ without "John Cooper Works GP"	03/02>	12,17,32	VA: 30-50 VA: 30-50 HA: 30-50	16 20 452-L1/1 16 20 452-R1/1 16 70 452-1/1	29338 VA2 29338 VA2 29338 HA1	
29338-4	Mini, Mini one, one D, Cooper, Cooper S	Typ Mini-N, R56	11/06>	12,17,32	VA: 30-50 VA: 30-50 HA: 30-50	16 20 452-L1/1 16 20 452-R1/1 16 70 452-2/1	29338 VA2 29338 VA2 29338 HA1	

Clubsport-Gewindefahrwerke+Sonderanfertigungen+Rennfahrwerke finden Sie im Katalog ab Seite 173/For Clubsport-coil over +special applications+race coil over kits see from page 173.



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 186 ff. / Technical Guidelines see page 186 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD = 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD = 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe = torsion bars (original part) • ①-⑧ Triple C siehe Seite 161 / ①-⑧ Triple C see page 161
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

TRAK+Spurverbreiterungen/*TRAK+Wheel Spacers* Gutachten über/*Approvals at www.h-r.com*

Fahrzeugtyp vehicle	Untere ET-Grenze VA/HA lowest offset FA/RA* (mm)	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	S=Bolt M=nut	Gewinde thread	MZ=Mittenzentrierung S=Schraube M=Mutter	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle (in mm)	Hinweise notes	Bestell-Nr. part-no.
Mini R50	5	100/4	56,2	S	M12 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3	1024562
							DR 30	3	3024562
							DR 40	3	4024562
							DRA 50		5024562
							DRA 60		6024562
Mini-N R56	18	100/4	56,2	S	M14 x 1,25		DR 10 mm pro Achse/axle	3	1024562
							DR 30	3	3024562
							DR 40	3	4024562
							DRA 50		5024564
							DRA 60		6024564

Vor der Bestellung/Montage bitte die Technischen Hinweise auf den Seiten 186 bis 193 beachten!/
Before ordering and/or installation please check the technical notes on page 186 up to 193!



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 186 ff. / Technical Guidelines see page 186 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/ 4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/ 2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • ❶-❸ Triple C siehe Seite 161 / ❶-❸ Triple C see page 161
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany