MINI
Medien-information

03/2012

Gültig ab
04/2012

Technische Daten.
MINI Cooper SD Countryman.
MINI Cooper SD Countryman Automatik.

Karosserie		**MINI Cooper SD Countryman**	**MINI Cooper SD Countryman Automatik**
Anzahl Türen / Sitzplätze		5 / 4	5 / 4
Länge / Breite / Höhe (leer)	mm	4110 / 1789 / 1561	4110 / 1789 / 1561
Radstand	mm	2595	2595
Spurweite vorne / hinten	mm	1525 / 1551	1525 / 1551
Wendekreis	m	11,6	11,6
Tankinhalt	ca. l	47	47
Kühlsystem einschließlich Heizung	l	5,2	5,2
Motoröl	l	5,2	5,2
Getriebeöl inkl. Achsantrieb	l	Dauerfüllung	Dauerfüllung
Leergewicht nach DIN / EU[1)]	kg	1320 / 1395	1345 / 1420
Zuladung nach DIN	kg	510	510
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1830	1855
Zulässige Achslasten vorne / hinten	kg	995 / 880	1015 / 880
Zulässige Anhängelast[2)] gebremst (12 %) / ungebremst	kg	800 / 500	1200 / 500
Zul. Dachlast / Zul. Stützlast	kg	75 / 75	75 / 75
Kofferrauminhalt	l	350 / 450 - 1170	350 / 450 - 1170
Luftwiderstand c_x / A / $c_x \times A$	– / m^2 / m^2	0,35 / 2,36 / 0,83	0,35 / 2,36 / 0,83
Motor			
Bauart / Anzahl Zylinder / Ventile		Reihe / 4 / 4	Reihe / 4 / 4
Motorsteuerung		DDE 7.01	DDE 7.01
Hubraum	cm^3	1995	1995
Bohrung / Hub	mm	84 / 90	84 / 90
Verdichtung	:1	16,5	16,5
Kraftstoff	ROZ	Diesel	Diesel
Leistung	kW / PS	105 / 143	105 / 143
bei Drehzahl	min^{-1}	4000	4000
Drehmoment (mit Overboost)	Nm	305	305
bei Drehzahl	min^{-1}	1750 – 2700	1750 – 2700
Elektrik			
Batterie / Einbauort	Ah / –	70 / Motorraum	70 / Motorraum
Lichtmaschine	A	150	120
Fahrwerk			
Vorderradaufhängung		Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Bremsnickausgleich	
Hinterradaufhängung		Mehrlenker-Achse mit Längslenkern in Aluminium-Leichtbauweise	
Bremsen vorn		Scheibe belüftet	Scheibe belüftet
Durchmesser	mm	294 × 22	294 × 22
Bremsen hinten		Scheibe	Scheibe
Durchmesser	mm	280 × 10	280 × 10
Fahrstabilitätssysteme		Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische StabilitätsControl (DSC) mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Dynamischer TraktionsControl (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend	
Lenkung		Zahnstangenlenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	14,1	14,1
Reifen		205 / 55 R17 91V	205 / 55 R17 91V
Felgen		7J × 17 LM	7J × 17 LM
Getriebe			
Getriebeart		6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Automatikgetriebe
Getriebeübersetzung			
I	:1	3,308	4,044
II	:1	1,87	2,371
III	:1	1,194	1,556
IV	:1	0,872	1,159
V	:1	0,721	0,852
VI	:1	0,596	0,672
Rückwärtsgang	:1	3,231	3,683
Achsübersetzung	:1	3,706	3,683

Fahrleistungen			
Leistungsgewicht nach DIN	kg / kW	12,6	12,8
Literleistung	kW / l	52,6	52,6
Beschleunigung			
0–100 km/h	s	9,3	9,5
0–1000 m	s	30,5	30,7
im 4. / 5. Gang 80–120 km/h	s	7,9 / 10,1	– / –
Höchstgeschwindigkeit	km/h	198	195
Verbrauch im EU-Zyklus			
Städtisch	l / 100 km	5,2	7,3
Außerstädtisch	l / 100 km	4,3	4,8
Insgesamt	l / 100 km	4,6	5,7
CO_2	g / km	122	150
Sonstiges			
Emissionseinstufung		EU5	EU5
Typklasseneinstufung	HPF / VK / TK	18 / 20 / 23	18 / 20 / 23
Bodenfreiheit (leer)	mm	149	149

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte).

1) Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.

2) Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich.