



Hankook Reifen Deutschland GmbH
Siemensstr. 5A • 63263 Neu-Isenburg • Germany
Tel.: 06102 – 59982-46 / 32 / 31 • Fax: 06102 – 59982-84

30.04.2009

HERSTELLERBESTÄTIGUNG

Wir, die Hankook Reifen Deutschland GmbH, bestätigen hiermit, dass in Bezug auf Geschwindigkeit, Traglast und Felgengröße keine Bedenken bestehen **die Hankook Reifen**:

Profil(e): **Dimension / zul. Felgengrößen / Abrollumfang in mm :**

K110 „Ventus V12evo“ 205/45 ZR 17 88 W XL (LI: 88 / 560 kg) / 6,5 bis **max. 7,5 x17** / 1876

auf folgendem Fahrzeug einzusetzen:

<u>Fahrzeug / Typ :</u>	<u>zul. max. Achslasten :</u>	<u>V-max :</u>
Mini Cooper S / N	VA 885 kg / HA 755 kg	225 km/h (zzgl. 9 km/h Toleranz)

Wir empfehlen ausdrücklich die Verwendung gleicher Profile an allen Radpositionen!!

Empfohlener Mindest-Kaltluftdruck (Volllast) :

VA 2,4 bar / HA 2,0 bar

Volllast=Betrieb mit voller Zuladung, Anhängerbetrieb und -oder Fahrten mit Höchstgeschwindigkeit

Max. Sturz: 2°

Auf die Freigängigkeit der Reifen/Felgen Kombination an Karosserie und Fahrwerksteilen ist zu achten. Über die Zulässigkeit der Reifen- und Felgengröße in Bezug auf die Freigängigkeit, sowie die evtl. Notwendigkeit einer Kotflügelverbreiterung oder Tacho-Angleichung, können wir keine Aussagen machen. Hierfür wird eine Bestätigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Fahrzeughersteller / Importeur / Tuner oder von einem Fahrzeugsachverständigen benötigt.

Diese Reifen entsprechen den ECE-Richtlinien.

Diese Bestätigung bezieht sich ausschließlich auf dem Einsatz der Reifen im öffentlichen Straßenverkehr gem. §36 STVZO und kann zur Vorlage bei den prüfenden Instanzen verwendet werden, wenn die Auflagen der Fahrzeug ABE und Radgutachten- bzw. Rad-ABE erfüllt sind.

**HANKOOK REIFEN
Deutschland GmbH**

Technischer Kundendienst / sb