



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 47394

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
6,5 J x 16 H2

Typ: PV.6516

Inhaber der ABE
und Hersteller: ProLine Wheels GmbH
DE-68219 Mannheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

KBA 47394

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben können, dürfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 47394

Die ABE Nr. 47394 erstreckt sich auf die Sonderräder 6,5 J x 16 H2, Typ PV.6516, in den Ausführungen:

| Nr. der Anlage | Ausführungsbezeichnung | | Mittelloch-Ø in mm | Zulässige Radlast in kg | max. Abrollumfang in mm | Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl | Einprenftiefe in mm |
|----------------|---|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| | Kennzeichnung auf dem Rad | Kennzeichnung auf dem Zentrierring | | | | | |
| 1 | PV.6516 X2 | Ø63,3-Ø54,1 | 54,1 | 590 | 1945 | 100/4 | 38 |
| 2 | PV.6516 X2 | Ø63,3-Ø56,1 | 56,1 | 590 | 1945 | 100/4 | 38 |
| 3 | PV.6516 X2 | Ø63,3-Ø56,6 | 56,6 | 590 | 1945 | 100/4 | 38 |
| 4 | PV.6516 X2 | Ø63,3-Ø57,1 | 57,1 | 590 | 1945 | 100/4 | 38 |
| 5 | PV.6516 X2 | Ø63,3-Ø60,1 | 60,1 | 590 | 1945 | 100/4 | 38 |
| 6 | PV.6516 PE | ohne Ring | 65,1 | 570 | 1975 | 108/4 | 25 |
| 7 | PV.6516 X5 | Ø63,3-Ø58,1 | 58,1 | 590 | 1975 | 100/5 | 40 |
| | mit Lochkreisänderungsschrauben M12x1,5 Schaftl. 28mm | | | | | | |
| 8 | PV.6516 X5 | Ø63,3-Ø57,1 | 57,1 | 590 | 1975 | 100/5 | 40 |
| 9 | PV.6516 X5 | Ø63,3-Ø54,1 | 54,1 | 590 | 1975 | 100/5 | 40 |
| 10 | PV.6516 W1 | Ø74,1-Ø60,1 | 60,1 | 590 | 2100 | 108/5 | 42 |
| 11 | PV.6516 W1 | Ø74,1-Ø65,1 | 65,1 | 590 | 2100 | 108/5 | 42 |
| 12 | PV.6516 OP | ohne Ring | 65,1 | 590 | 2100 | 110/5 | 38 |
| 13 | PV.6516 W3 | Ø74,1-Ø57,1 | 57,1 | 590 | 2100 | 112/5 | 38 |
| 14 | PV.6516 W3 | Ø74,1-Ø66,6 | 66,6 | 590 | 2100 | 112/5 | 38 |
| 15 | PV.6516 W3 | Ø74,1-Ø57,1 | 57,1 | 610 | 2100 | 112/5 | 48 |
| 16 | PV.6516 W3 | Ø74,1-Ø66,6 | 66,6 | 610 | 2100 | 112/5 | 48 |
| 17 | PV.6516 W4 | Ø74,1-Ø67,1 | 67,1 | 590 | 2100 | 114,3/5 | 44 |
| 18 | PV.6516 W4 | Ø74,1-Ø64,1 | 64,1 | 590 | 2100 | 114,3/5 | 44 |
| 19 | PV.6516 W4 | Ø74,1-Ø66,1 | 66,1 | 590 | 2100 | 114,3/5 | 44 |
| 20 | PV.6516 W4 | Ø74,1-Ø60,1 | 60,1 | 590 | 2100 | 114,3/5 | 44 |
| 21 | PV.6516 W5 | ohne Ring | 72,6 | 590 | 1995 | 120/5 | 42 |
| 22 | PV.6516 W4 | Ø74,1-Ø64,1 | 64,1 | 610 | 2100 | 114,3/5 | 50 |
| 23 | PV.6516 W4 | Ø74,1-Ø67,1 | 67,1 | 610 | 2100 | 114,3/5 | 50 |
| 24 | PV.6516 W3 | Ø74,1-Ø65,1 | 65,1 | 590 | 2100 | 112/5 | 38 |
| | mit Lochkreisänderungsschrauben M12x1,5 Schaftl. 28mm | | | | | | |
| 25 | PV.6516 X2 | Ø63,3-Ø58,1 | 58,1 | 590 | 1945 | 100/4 | 38 |
| | mit Lochkreisänderungsschrauben M12x1,5 Schaftl. 28mm | | | | | | |
| 26 | PV.6516 FO | ohne Ring | 63,4 | 610 | 2100 | 108/5 | 48 |

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Gutachtens Nr. 55084408 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 47394

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

An jedem Gerät der laufenden Fertigung sind an den aus den Prüfunterlagen ersichtlichen Stellen gut lesbar und dauerhaft,

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,
die Felgengröße,
die Ausführungsbezeichnung des Sonderrades,
das Herstelldatum (Monat, Jahr),
das Typzeichen und
die Einpreßtiefe

anzubringen.

Sofern Mittenzentrierringe verwendet werden, sind diese mit dem Innen- und Außendurchmesser zu kennzeichnen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 08.09.2008 festgehaltenen Angaben.

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 14.10.2008
Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten Nr. 55084408



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 47394

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Prüfzeichen dürfen die Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen.

Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgültig oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten – auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen und zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46032*04

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
6,5 J x 16 H2

Typ: PV6516

Inhaber der ABE
und Hersteller: ProLine Wheels GmbH
DE-68219 Mannheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46032*04

Die ABE-Nr. 46032 erstreckt sich auf die Sonderräder 6,5 J x 16 H2, Typ PV6516, in den Ausführungen:

| Nr. der Anlage | Ausführungsbezeichnung | | Mittenloch-Ø in mm | Zulässige Radlast in kg | max. Abrollumfang in mm | Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl | Einpreßtiefe in mm |
|----------------|---|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Kennzeichnung auf dem Rad | Kennzeichnung auf dem Zentrierring | | | | | |
| 1 | PV6516 FI | ohne Ring | 58,1 | 590 | 1945 | 98/4 | 38 |
| 2 | PV6516 X2 | OD.Ø63.3 / Ø54.1 | 54,1 | 590 | 1945 | 100/4 | 38 |
| 3 | PV6516 X2 | OD.Ø63.3 / Ø56.1 | 56,1 | 590 | 1945 | 100/4 | 38 |
| 4 | PV6516 X2 | OD.Ø63.3 / Ø56.6 | 56,6 | 590 | 1945 | 100/4 | 38 |
| 5 | PV6516 X2 | OD.Ø63.3 / Ø57.1 | 57,1 | 590 | 1945 | 100/4 | 38 |
| 6 | PV6516 X2 | OD.Ø63.3 / Ø60.1 | 60,1 | 590 | 1945 | 100/4 | 38 |
| 7 | PV6516 PE | ohne Ring | 65,1 | 570 | 1975 | 108/4 | 25 |
| 8 | PV6516 X3 | ohne Ring | 63,4 | 590 | 1990 | 108/4 | 40 |
| 9 | PV6516 W9 | OD.Ø74.1 / Ø64.1 | 64,1 | 590 | 1990 | 114,3/4 | 40 |
| 10 | PV6516 W9 | OD.Ø74.1 / Ø67.1 | 67,1 | 590 | 1990 | 114,3/4 | 40 |
| 11 | PV6516 X5 | OD.Ø63.3 / Ø58.1 | 58,1 | 590 | 1975 | 100/5 | 40 |
| | mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 28mm | | | | | | |
| 12 | PV6516 X5 | OD.Ø63.3 / Ø57.1 | 57,1 | 590 | 1975 | 100/5 | 40 |
| 13 | PV6516 X5 | OD.Ø63.3 / Ø54.1 | 54,1 | 590 | 1975 | 100/5 | 40 |
| 14 | PV6516 W1 | OD.Ø74.1 / Ø60.1 | 60,1 | 590 | 2100 | 108/5 | 42 |
| 15 | PV6516 W1 | OD.Ø74.1 / Ø65.1 | 65,1 | 590 | 2100 | 108/5 | 42 |
| 16 | PV6516 W1 | OD.Ø74.1 / Ø63.3 | 63,4 | 590 | 2100 | 108/5 | 48 |
| 17 | PV6516 OP | ohne Ring | 65,1 | 590 | 2100 | 110/5 | 38 |
| 18 | PV6516 W3 | OD.Ø74.1 / Ø57.1 | 57,1 | 590 | 2100 | 112/5 | 38 |
| 19 | PV6516 W3 | OD.Ø74.1 / Ø66.6 | 66,6 | 590 | 2100 | 112/5 | 38 |
| 20 | PV6516 W3 | OD.Ø74.1 / Ø57.1 | 57,1 | 610 | 2100 | 112/5 | 48 |
| 21 | PV6516 W3 | OD.Ø74.1 / Ø66.6 | 66,6 | 590 | 2100 | 112/5 | 48 |
| 22 | PV6516 W4 | OD.Ø74.1 / Ø67.1 | 67,1 | 590 | 2100 | 114,3/5 | 44 |
| 23 | PV6516 W4 | OD.Ø74.1 / Ø64.1 | 64,1 | 590 | 2100 | 114,3/5 | 44 |
| 24 | PV6516 W4 | OD.Ø74.1 / Ø66.1 | 66,1 | 590 | 2100 | 114,3/5 | 44 |
| 25 | PV6516 W4 | OD.Ø74.1 / Ø60.1 | 60,1 | 590 | 2100 | 114,3/5 | 44 |
| 26 | PV6516 W5 | ohne Ring | 72,6 | 590 | 1995 | 120/5 | 42 |



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46032*04

| Nr. der Anlage | Ausführungsbezeichnung | | Mittelloch-Ø in mm | Zulässige Radlast in kg | max. Abrollumfang in mm | Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl | Einpreßtiefe in mm |
|----------------|---|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Kennzeichnung auf dem Rad | Kennzeichnung auf dem Zentrierring | | | | | |
| 27 | PV6516 W4 | OD.Ø74.1 / Ø64.1 | 64,1 | 610 | 2100 | 114,3/5 | 50 |
| 28 | PV6516 W4 | OD.Ø74.1 / Ø67.1 | 67,1 | 610 | 2100 | 114,3/5 | 50 |
| 29 | PV6516 W3 | OD.Ø74.1 / Ø65.1 | 65,1 | 590 | 2100 | 112/5 | 38 |
| | mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,5 Schaftl. 28mm | | | | | | |
| 30 | PV6516 X2 | OD.Ø63.3 / Ø58.1 | 58,1 | 590 | 1945 | 100/4 | 38 |
| | mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 28mm | | | | | | |

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55207004 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 24.10.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 09.11.2006

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 55207004



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46032*04

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.